

## 超易贴型 A1 瓷砖胶



### 产品简介：

A10

5~15mm

### 产品特点：

**适用范围：**

	6%,	600*600mm	

**参考用量：** 1.700kg/m<sup>2</sup>/mm

**加水比例：** = 1:0.25 0.02

**施工要点：**

- 

<8mm/2m

- 

3-5

15~30

1

- 

(

)

,

1

(

),

**注意事项：**

5 ~35

2mm

60

**执行标准：**Q/DXHSJ0004-2018

**包装规格：**

1	A1		20kg

# 大砖型 A2 瓷砖胶



## 产品简介：

A2

0.2%

GEV

EMICODE

EC1<sup>PLUS</sup>

TVOC

## 产品特点：

**适用范围：**

	>3%	600 600mm		>3%	300 300mm
	0.2~3%)	300 600mm		0.2~3%)	100 200mm

**参考用量：**

	(mm)	kg/m <sup>2</sup>
15cm 15cm		3.5
15cm 15cm 30cm 30cm		5.0
30cm 30cm		7.0~10.0

**加水比例：** = 1:0.25 0.02

**施工要点：**

- <3mm/2m
- 3-5 15~30
- 2
- (
- ) ,
- 1 ,



## 石材型 A3 瓷砖胶



### 产品简介：

A3

GEV

EMICODE

EC1<sup>PLUS</sup>

TVOC

### 产品特点：

**适用范围：**

	800mm 800mm

**参考用量：**

(mm)	kg/m <sup>2</sup>
12 12	7.0~10.0

**加水比例：** =1:0.25 0.02

**施工要点：**

- 

<3mm/2m

- 

3-5

15~30

2

- 

1

**注意事项：**

5 ~35

2mm

60

执行标准：JC/T547-2017

C1T

包装规格：

1	A3		20kg

## 超能全效型 A4 瓷砖胶



### 产品简介：

A4

GEV

EMICODE

EC1PLUS

TVOC

### 产品特点：

**适用范围：**

	0.2%	800mm 800mm		0.2%	300mm 300mm
	<0.2%	300mm 600mm		<0.2%	100mm 200mm

**参考用量：**

	(mm)	kg/m <sup>2</sup>
15cm 15cm		3.5
15cm 15cm 30cm 30cm		5.0
30cm 30cm		7.0~10.0

**加水比例：** = 1:0.25 0.02

**施工要点：**

- 
- <3mm/2m
- 3-5 15~30
- 2
- ( ) ,

1 ,

**注意事项：**

5 ~35

2mm

60

## A5 瓷砖柔性修补胶



产品简介：

A5

14

F

产品特点：

适用范围：

	80
--	----

**参考用量：**

3mm 1.5-1.9Kg/m<sup>2</sup>

5mm 2.0-2.5Kg/m<sup>2</sup>

**施工要点：**

-

/

PE,PP

**执行标准：** JC/T 547-2017

R2T

**包装规格：**

1	A5		2kg

## 釉面砖专用 A10 瓷砖胶



### 产品简介：

A100

3%

### 产品特点：

**适用范围：**

	6%,	600*600mm	

**参考用量:**

	(mm)	kg/m <sup>2</sup>
15cm 15cm		3.5
15cm 15cm 30cm 30cm		
30cm 30cm		

**注意事项：**

5 ~35

2mm

60

**执行标准：**Q/DXHSJ0004-2018

**包装规格：**

1	A10		20kg

# 玻化砖专用 A20 瓷砖胶

产品简介：

A20

0.2% ,

**适用范围：**

**参考用量：**

	(mm)	kg/m <sup>2</sup>
15cm 15cm		3.5
15cm 15cm 30cm 30cm		5.0
30cm 30cm		7.0~10.0

**加水比**

1 ,

## A100 瓷砖粘合剂（釉面砖）



产品简介：

A100

3%

产品特点：

适用范围：

	3%	600mm 600mm		3%	300mm 300mm

加水比例： =1:0.25 0.02

施工要点：

- 

<3mm/2m

- 

3-5

15~30

2

- 

(

)

1

,

**注意事项：**

5 ~35

2mm

60

**执行标准：**GB/T25181-2010

**包装规格：**

1	A100		25kg

## A200 瓷砖粘合剂（玻化砖）



### 产品简介：

A200

0.2%

GEV

EMICODE

EC1<sup>PLUS</sup>

TVOC

### 产品特点：

### 适用范围：

--	--

	>3%	600 600mm		>3%	300 300mm
	0.2~3%)	300 600mm		0.2~3%)	100 200mm

参考用量：

	(mm)	kg/m <sup>2</sup>
15cm 15cm		3.5
15cm 15cm 30cm 30cm		5.0
30cm 30cm		7.0~10.0

加水比例： =1:0.25 0.02

施工要点：

- 

<3mm/2m

- 

3-5

15~30

2

- 

(

)

1

**注意事项：**

5 ~35

2mm

60

**执行标准：** JC/T547-2017

C1

**包装规格：**

1	A200		25kg